




SP 5 Dual

Универсальный погружной насос SP 5 Dual - это решение «2 в 1»: откачка грязной воды с частицами размером до 20 мм и откачка со дна до уровня 1 мм.




1 Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



2 Решение «2 в 1»

- Для грязной воды и откачки со дна до уровня 1 мм.
- Переключение режимов производится очень легко.



3 Регулируемый по высоте поплавковый выключатель

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.



4 Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 „шланга к насосу

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

SP 5 Dual

Технические характеристики

Артикул	1.645-580.0	
Штрих-код (EAN)	4054278304915	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточная высота воды	мм	1
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,85
Габариты (Д x Ш x В)	мм	237 x 241 x 279
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Функция 2 в 1	■
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки

SP 5 Dual

1.645-580.0



		Артикул					Цена	Описание	
Другое	1	2.997-100.0							☐
Соединители									
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	2	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐

☐ Доступные аксессуары

SP 5 Dual

1.645-580.0



		Артикул					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0							☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	2	2.645-142.0							☐
Шланг PrimoFlex 50 м	3	2.645-247.0							☐
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0							☐
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0							☐

☐ Доступные аксессуары